

室内モニター Indoor Compact

住宅向けコンパクトスクリーン



2N Indoor Compactは、住宅市場向けに設計された室内モニターです。LANケーブルに接続するだけで使用でき、Webインターフェイスを介して設定することができます。ユーザーは、シンプルなデザイン、強化ガラス、4.3インチカラーディスプレイ、そして直感的な操作が可能です。インターフォンシステムを構成するためのシンプルでエレガントなソリューションです。



詳細情報

- 商品番号: 91378501(黒) / 91378501WH(白)
- 直感的な操作が可能
- 強化ガラス加工
- ノイズを抑えたHD品質サウンド
- 電源(PoE給電、外部電源)
- 壁付けタイプ

電源

タイプ: 12VDC +/-10% アダプター、PoE 802.3af
推奨電源: 12V / 1A
逆極性保護: 有

ユーザーインターフェース

ボタン: RGB LEDバックライト付き7個ボタン
操作: RESETボタンを長押しすると工場出荷時の設定に戻ります。
3つのLEDステータス表示

オーディオ

マイク: 一体型
スピーカー: 一体型、2W
誘導ループ出力: 600 mV RMS
コーデック: G.711、G.729、G.722、L16/16kHz

映像

ディスプレイ: 4.3インチディスプレイ、
解像度480 x 272ピクセル
コーデック: H264、H263、MJPEG

インターフェース

LAN: 10/100BaseT、RJ-45
推奨ケーブル: Cat-5e以上

呼び鈴入力

入力タイプ: スイッチングコンタクト (ボタン/リレー)
コンタクトタイプ: ノーマリーオープン (NO)
コンタクトパラメーター: 50V/5mAまで、DC

デバイス情報

サイズ: 152 x 153 x 50mm (W x H x D)
重さ: 387 g
動作温度: 0 ~ 50°C
湿度: 10 ~ 90 % (結露しないこと)
保管温度: -20 ~ 70°C
推奨高度: 0 to 2000 m

別売アクセサリ

【取り付け器具】
バックプレート Solo用(9155068): 130(H)x107(W)mm
モジュールボックス(9155014): 136(H)x108(W)x45(D)mm