

## Akuvox 室内モニター C319A

### 液晶室内モニター

Android 9.0OSを搭載したAkuvox C319A多機能室内モニターは、SIP2.0プロトコルを介してドアフォンとオーディオおよびビデオとの通信を可能とします。

鮮明な10インチの静電容量式タッチスクリーンディスプレイは、省スペース設計されており、究極のタッチスクリーン体験を提供します。



#### 詳細情報

- Android 9 OS
- 10インチ省エネタッチディスプレイ
- 100万画素CMOSカメラ内臓
- ドアコミュニケーターからのHD画像の通信対応
- ネットワーク内で他のユニットと双方向オーディオ通信
- SIP標準に準拠によるSIP対応の全PBXと簡単統合
- PoEまたは外部からの給電対応
- 米国またはヨーロッパの電気ウォールボックスへの取付け対応
- スマート音声アシスタント内臓

#### 商品概要

- 本体材質: プラスチック
- RAM/ROM: 2GB/8GB
- ディスプレイ: 10インチ IPS LCD
- スクリーン: 10インチ大型タッチスクリーン
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz
- BLE: BLE 4.0対応
- カメラ: 1MP CMOS
- メモリースロット: 1マイクロSDスロット
- RS485ポート対応
- 出力リレー: 2
- ベル: 1
- I/O: 8
- マイク: -58dB
- スピーカー: 4Ω/3W
- イーサネット: 1 x RJ45 10/100 Mbpsポート (自動検出)
- 802af POE
- 12V DCコネクタ (PoEを使用しない場合)
- タンパー防止対応
- 設置: 壁付けまたはスタンド
- 寸法 (W x H x D) : 251x82.5x29.75mm
- 動作湿度: 10~90%
- 動作温度: -10°C~45°C
- 保管温度: -20°C~70°C

#### ネットワーク

- 対応プロトコル: IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、FTP、TFTP、SNMP、DNS、SNTP、RTSP、SRTP、RTP、TCP、UDP、TLS、ICMP、DHCP、ARP

#### マネジメント

- 自動プロビジョニング
- Web管理ポータル
- Webベースのパケットダンプ
- 設定バックアップ・復元
- ファームウェアアップグレード
- システムログ(ドアアクセスログ含む)

#### ボイス(英語のみ)

- 音声ピックアップ距離 最大5メートル内
- 音声認識精度 最大95%
- ネイティブ音声データによるプライバシー保護
- 英語対応

#### シナリオ

- 高級住宅
- マンション
- ホームオートメーション
- モダンインテリア

#### ビデオ

- ストリーミングフォーマット: H.264 & H.265

#### タッチスクリーン

- 画面: 通常は黒、透明
- LCDサイズ: 10インチ (対角線)
- 画面比率: 16:10
- 解像度: 1280 x 800
- コントラスト比: 900:1
- 明るさ: 350 (cd/m<sup>2</sup>)
- 視野角: 左80°、右80°  
: 上80°、下80°
- タッチスクリーン: 投影型

#### オーディオ

- SIP v1 (RFC 2543)、SIP v 2 (RFC 3261)
- オーディオコーデック(ナローバンド): G.711a、G.711μ、G.729
- オーディオコーデック(ブロードバンド): G.722
- DTMF: インバンド、アウトオブバンドDTMF (RFC2833)、SIP情報
- エコーキャンセラー
- 音声アクティベーション検出
- コンフォートノイズ生成
- オートゲインコントロール