

Akuvox R28A

カメラ付きテンキーIP集合玄関機

一番有効なセキュリティは、訪問者の身元を口頭や視覚で確認する方法が最良です。Akuvoxのカメラ付きテンキーIP集合玄関機R28Aを使用すると、門や玄関を簡単に監視できますので、施設の安全性が高まり、安心してご利用いただけます。



詳細情報

- ディスプレイ付
- あらゆる環境に強いアルミボディ
- 衝撃センサーで破壊を検知
- 自動照明付き 116° 広角2MPカメラ
- NFC 13.56MHz および 125kHz ICカード
- 幅広い温度帯での利用が可能 (-40°C~50°C)

商品概要

本体材質:アルミニウム
 画面: 4.3 インチカラーTFT LCD
 カメラ:2MPピクセル、自動照明
 テンキーパッド
 赤外線センサー対応
 ウィーガンポート対応
 カードリーダー:13.56MHzおよび125kHz
 出カリレー:解錠用3出カリレー
 RS485ポート対応
 802.3af (POE電源供給)
 12V DCコネクタ(POEを使用しない場合)
 防水&防塵:IP65
 動作温度:-40°C~55°C
 動作湿度:10~90%
 設置:壁埋め込みまたは壁掛け
 壁埋め込み寸法:280x130x68mm
 壁掛け寸法:280x130x38mm

SIP・コーデック

SIP v1 (RFC 2543)、SIP v 2 (RFC 3261)
 オーディオコーデック:G.711a、G.711 μ、G.722、G.729
 ビデオコーデック:H.264、H.265
 音声品質:7kHzオーディオ
 エコー・キャンセリング
 音声アクティベーション検出
 コンフォートノイズ生成

ビデオ

センサー: 1/2.7",COMS
 解像度:最大1920x1080p
 最大画像転送速度:1080p - 30fps
 画像照明用の高輝度IR LED(暗闇対応内部光センサー付)
 NVR等サードパーティーのビデオコンポーネント対応

デバイス機能

DTMFキーコードによる解錠操作
 ライブビュー使用可能
 ホワイトバランス:自動
 LED照明付き自動夜間モード
 最低照度:0.1LUX

ネットワーク

1x10/100Mbpsイーサネットポート
 対応プロトコル:IPv4、HTTP、HTTPS、FTP、SNMP、DNS、NTP、RISp、RIP、TCP、UDP、ICMP、DHCP、ARP