


2N アクセスユニットBluetoothは、2Nのアプリをインストールされたスマートフォンまたはタブレットを使用してアクセスできます



- 商品番号: 9156013
- モバイルキー(スマートフォンのアプリ使用)
- 最小配線設計
- ログ・イベント管理
- 他のアクセスユニットと使用可能
- 時間制限付アクセス管理

インターフェース

供給電源: 12V ± 15% / 2A DC, または PoE

PoE: PoE 802.3af (クラス 0 - 12.95W)

推奨ケーブル: Cat-5e またはそれ以上

LAN: 直結型電源コネクター、10/100BASE-TX Auto-MDIX付き

出力: NC/NO コンタクト、最大 30 V/1A AC/DC

アクティブスイッチ出力: 電源に応じて8 ~ 12 V DC

(PoE: 14 V; アダプター: 電源電圧)、最大

600mA

オーディオ、ブザーとマイク Bluetooth®

バージョン: Bluetooth 4.0以上対応

範囲: 短-0.5m以下, 中-2m以下, 長-10m以下

暗号: RSA-1024&AES-128

RX感度: -93dBm

デバイス情報

カバー: 耐亜鉛鍍造フレーム(ニッケルと黒色)

動作温度: -40 ~ 60°C

保管温度: -40 ~ 70°C

湿度: 10 ~ 95 % (結露しないこと)

規格: IP54, IK08

別売アクセサリ

1モジュール

【外装カバー】

表面取付け用フレーム(9155021/B): 130(H)x107(W)x28(D)mm

埋込み用フレーム(9155011/B): 153(H)x130(W)x5(D)mm

【取り付け器具】

バックプレート(9155061): 130(H)x107(W)mm

モジュールボックス(9155014): 136(H)x108(W)x45(D)mm