

2N アクセスユニット指紋認証は、事前に登録された指紋を読み取り解錠します。そのため、1段階高いセキュリティ構築が可能となります。



- 商品番号: 916019
- 信頼できるセキュリティ
- 最小配線設計
- ログ・イベント管理
- 他のアクセスユニットと使用可能
- 時間制限付アクセス管理

インターフェース

供給電源: 12V ± 15% / 2A DC, または PoE

PoE: PoE 802.3af (クラス 0 - 12.95W)

推奨ケーブル: Cat-5e またはそれ以上

LAN: 直結型電源コネクタ、10/100BASE-TX Auto-MDIX付き

出力: NC/NO コンタクト、最大 30 V/1A AC/DC

アクティブスイッチ出力: 電源に応じて8 ~ 12 V DC

(PoE: 14 V; アダプター: 電源電圧)、最大 600mA

オーディオ: ブザーとマイク

指紋認証

センサー: 耐性ガラスプロテクション光学センサー

シグナル: 音・多色LED表示

認証: FBI標準

デバイス情報

カバー: 耐亜鉛鍍造フレーム(ニッケルと黒色)

動作温度: -40 ~ 60 °C

保管温度: -40 ~ 70 °C

湿度: 10 ~ 95 % (結露しないこと)

規格: IP54, IK08

別売アクセサリ

1モジュール

【外装カバー】

表面取付け用フレーム(9155021/B): 130(H)x107(W)x28(D)mm

埋込み用フレーム(9155011/B): 153(H)x130(W)x5(D)mm

【取り付け器具】

バックプレート(9155061): 130(H)x107(W)mm

モジュールボックス(9155014): 136(H)x108(W)x45(D)mm