

2N IPインターフォン Solo

シンプルモデル



ワンボタンのみシンプルなIPインターフォンで、戸建住宅等で利用できる玄関機です。コンパクトなボディですが、HDカメラ、スマートフォンへの通話を含む複数の機能を兼ね備えており、既存住宅を簡単にスマートホーム化することができます。



詳細情報

- 商品番号: 表面取り付け 9155301CS(ニッケル)/9155301CB(黒)
- 商品番号: 埋込み 9155301CF(ニッケル)/9155301CBF(黒)
- ビデオ通話とオートロック操作
- 赤外線バックライト付き
- 高耐久性ボディ
- 外部カメラ連携
- 画像送信
- ホームオートメーションシステムと統合(APIによる)
- 2Nリモート管理(有料オプション)

シグナルプロトコル

SIP 2.0 (RFC - 3261)

ボタン

ボタン: 1つ(白いバックライトと簡単に取り外し可能なラベルが付いている透明なボタン)

テンキー: オプション

オーディオ

マイク: 内蔵

スピーカー: 2W

1kHzの音圧1mの距離: 78dB

オーディオストリーム

コーデック: G.711、G.722、G.729、L16/16kHz

カメラ

解像度 - JPEG: 1280 x 960 ピクセル

解像度 - ビデオ電話: 640 x 480 ピクセル

視野角: 120° (H), 90° (V), 145° (D)

暗視映像: 可

ビデオストリーム

コーデック: H.263+、H.263、H.264、MJPEG

インターフェース

供給電源: 12V ± 15% / 2A DC または PoE

PoE: PoE 802.3af (クラス 0 - 12.95W)

LAN: 10/100BASE-TX Auto-MDIX付き、RJ-45

出力: NC/NO コンタクト、最大 30 V/1A AC/DC

アクティブスイッチ出力: 電源に応じて10 ~ 14 V DC

(PoE: 14 V; アダプター: 電源電圧), 最大 700mA

サポートプロトコル: SIP2.0、DHCP opt. 66、ONVIF、SMTP、802.1x、RTSP、RTP、TFTP、HTTP、HTTPS、Syslog

デバイス情報

動作温度: -40 ~ 60 °C

保管温度: -40 ~ 70 °C

湿度: 10 ~ 95 % (結露しないこと)

規格: IP54、IK08

別売アクセサリ

【取り付け器具】

バックプレート Solo用(9155068): 130(H)x107(W)mm

モジュールボックス(9155014): 136(H)x108(W)x45(D)mm