

2N IPインターフォン Verso



スタンダードモデル

IPインターフォン Versoは、グローバルリーダーである2N社が、膨大な開発費をかけ、自信を持って世に送り出した世界最高峰のIPインターフォン製品です。世界標準のSIPを採用していることはもちろん、最先端の技術を駆使したパーツを使用し、最高水準の性能を誇ります。多種類のモジュールを自由に組み合わせることをご提供致します。



詳細情報

- 顔商品番号: 9155101C(ニッケル)/9155101CB(黒)
- ビデオ通話とオートロック操作
- 高耐久性ボディ
- 暗視カメラ
- 高いモジュール拡張性
- SIPサポート(サーバー不要)
- 画像送信
- ホームオートメーションシステムと統合(APIによる)
- 2Nリモート管理(有料オプション)

シグナルプロトコル

SIP 2.0 (RFC - 3261)

ボタン

ボタン: 1つ(白いバックライトと簡単に取り外し可能なラベルが付いている透明なボタン)

テンキー: オプション

オーディオ

マイク: 内蔵

スピーカー: 2W

1kHzの音圧1mの距離: 78dB

オーディオストリーム

コーデック: G.711、G.722、G.729、L16/16kHz

カメラ

解像度 - JPEG: 1280 x 960 ピクセル

解像度 - ビデオ電話: 640 x 480 ピクセル

視野角: 120° (H), 90° (V), 145° (D)

暗視映像: 可

ビデオストリーム

コーデック: H.263+, H.263、H.264、MJPEG、MPEG-4

タッチスクリーン(オプション)

ボタンとキーボード機能動作温度-20°C~60°C

規格 IK07

カードリーダー(オプション)

カードリーダー: 13.56MHz または 125kHz

NFC対応:有, NFC カード, 2N® モバイルキーアプリ

インターフェース

供給電源: 12V ±15%/ 2A DCまたはPoE

PoE: PoE 802.3af (クラス 0 - 12.95W)

LAN: 10/100BASE-TX Auto-MDIX付き, RJ-45

出力: NC/NO コンタクト、最大 30 V/1A AC/DC

スイッチ出力:電源に応じて8 ~12V

(PoE: 10V; アダプター:電源電圧-2V)、最大 400mA

サポートプロトコル: SIP2.0、DHCP opt. 66、ONVIF、SMTP、802.1x、RTSP、RTP、TFTP、HTTP、HTTPS、Syslog

別売アクセサリ

2モジュール用

【外装カバー】

表面取付け用フレーム(9155022/B):
234(H)x107(W)x28(D)mm

埋込み用フレーム(9155012/B): 257(H)x130(W)x5(D)mm

【取り付け器具】

バックプレート(9155062): 234(H)x107(W)mm

モジュールボックス(9155015): 238(H)x108(W)x45(D)mm

Bluetooth(オプション)

暗号: RSA-1024&AES-128

デバイス情報

動作温度: -40°C ~ 60°C

保管温度: -40°C ~ 70°C

湿度 : 10%~95% (結露しないこと)

規格: IP 54, IK08

3モジュール用

【外装カバー】

表面取付け用フレーム(9155023/B): 339(H)x107(W)x28(D)mm

埋込み用フレーム(9155013/B): 361(H)x130(W)x5(D)mm

【取り付け器具】

バックプレート(9155063): 340(H)x107(W)mm

モジュールボックス(9155016) 343(H)x108(W)x45(D)mm