Akuvox E11R

スタイリッシュ玄関子機

一番有効なセキュリティは、訪問者の身元をビデオ映像で確認する方法が最良です。
IP玄関子機はカードキーが利用可能なためオートロックを簡単に操作できますので、
安全性が高まり、安心してご利用いただけます。

機能一覧

- 広角カメラ:視野角　横116°、縦60°
- POE (IEEE 802.3af)
- エコーキャンセル機能を備えたIPネットワーク上の双方向音声通信
- すべてのSIP対応PBXに簡単に統合するためのSIP標準に準拠
- ONVIF規格に準拠しているため、あらゆるネットワーク監視システムと簡単統合

商品概要

- 本体材質:プラスチック
- カメラ:2メガピクセル、自動照明
- ボタン:1通話ボタン
- 照明センサー
- 赤外線センサー
- ウィーガンド
- カードリーダー:13.56MHzおよび125kHz
- 出力リレー:ドアオープン用2出力リレー
- 入力端子:2
- マイク:- 40dB
- スピーカー:4Ω/3W
- 1 x RJ45コネクター
- 10 / 100Mbpsイーサネット接続
- 802.3af POE
- 12V DCコネクター対応
- 設置:壁掛け
- 製品寸法:145×58×27.5mm
- 動作温度:-20℃～65 ℃
- 保管温度:-40℃～70 ℃

オーディオ

- SIP v1(RFC 2543)、SIP v 2(RFC 3261)
- 音声コーデック:G.711a、G.711μ、G.722、G.729
- DTMF:(RFC 2833)
- エコーキャンセル
- 音声アクティベーション検出
- コンフォートノイズジェネレーター

ビデオ

- センサー:1/2.7"/CMOS
- 規格:CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p
- ビデオコーデック:H.264
- 解像度:最大1280x720p
- 最大画像転送速度:720p - 30fps
- 視野角:横116°、縦60°
- 画像照明用の高輝度IR LED（暗闇対応の内部光センサー付き）
- 3rd-Party-Videoコンポーネントに対応（NVRなど）

デバイス機能

- DTMFトーンによって個別に制御されるリレー
- カメラは常時動作
- LED照明付きオートナイトモード
- ホワイトバランス:オート
- 最小照度:0.1LUX

ネットワーキング

- 対応プロトコル:IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、DNS、NTP、RISP、RIP、TCP、UDP、ICMP、DHCP、ARP

その他

- 自動認証
- ウェブコンソール機能
- 設定バックアップ・復元
- ログ抽出
- アクセスログ
- ファームウェアアップグレード
- システムログ