

Akuvox X915S

スマートハウス専用 インターフォン

AkuvoxのX915 Sは、視覚的に魅力的で直感的なユーザーエクスペリエンスを提供するように設計されています。これは、スマートハウスのご居住者様と訪問者のアクセス管理に完全にカスタマイズ可能なソリューションを提供するための革新的な新機能を数多くもたらします。

機能一覧

- ハイコントラストシーンに対応するHDRモード搭載カメラ
- 顔確認の正確性 99 %以上 : 認識速度 0.6 秒以下 : 誤認識 0.1%以下
- 直感的操作性
- 8インチのフルカラータッチディスプレイ
- 情報表示とユーザーナビゲーション機能
- 信頼性の高い一方向ビデオ通信と双方向音声通信
- ONVIF規格に準拠によるネットワーク監視システムと簡単統合



デバイス情報

本体材質 : 316ステンレススチール

RAM / ROM : 2GB / 16GB

ディスプレイ : 8インチIPS LCD

カメラ : スターライト2Mピクセル

ライトセンサー : 対応

赤外線センサー : 対応

イーガンドポート : 対応

RS485 : 対応

ラインアウト : 対応

カードリーダー : 13.56MHzおよび125kHz

出カリレー : ドアオープン用3出カリレー

入カリレー : 3入カリレー

マイク : 2, -42dB

スピーカー : 2, 8Ω / 2W

リセットボタン : 1

イーサーネットポート : 10/100Mbps x 1

12V-24V DCコネクタ

防水&防塵 : IP65

インストール : 壁埋め込みまたは壁掛け

壁埋め込みDIM : 350x130x53.9mm

壁掛けDIM : 350x130x41.6mm

動作湿度 : 10~90%

動作温度 : -30°C~60°C

保管温度 : -30°C~70°C

オーディオ

SIP v1 (RFC 2543)、SIP v 2 (RFC 3261)

ナローオーディオコーデック : G.711a、G.711μ、G.729

ブロードオーディオコーデック : G.722

DTMF : イン(アウト)パウンド DTMF (RFC2833), SIP info

エコーキャンセリング

音声アクティベーション検出

コンフォートノイズ生成

ビデオ

センサー : 1/2.8", COMS メインカメラ

ピクセル : CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p 1080p

ビデオコーデック : H.264

ビデオ表示技術 : HDR

ビデオ : 1920x1080p

最大画像転送速度 : 1080p - 30fps

ビデオアングル : 115° (H)・63° (V)

サードパーティ: NVRs

ネットワーク

対応プロトコル: IPv4、HTTP、HTTPS、FIP、SNMP、DNS、NTP、RISP、RIP、

TCP、UDP、ICMP、DHCP、ARP

デバイス機能

サードパーティソフトウェア用のAndroidOSまたはカスタマイズ

DTMFトーンによって個別に制御されるリレー

解除方法: 顔認証、カードキー、暗証番号、Bluetooth、QRコード

カメラは常時動作

LED照明付きオートナイトモード

ホワイトバランス : 自動

最低照度: 0.1LUX

自動プロビジョニング

ウェブマネジメント/ウェブパケットDUMP

コンフィグバックアップ/復元

エントリーログエクスポート/システムログログエクスポート

ファームアップグレード

アクセステーブルインポート/エクスポート