

Akuvox X916

Androidスターライトカメラ付きIP液晶集合玄関機

AkuvoxのX916は、直感的な操作ができる仕様になっています。

X916は、マンション、アパート、オフィスビル、ゲートコミュニティ、および工業ビルの居住者および訪問者のアクセス管理可能なソリューションを提供します。



詳細情報

- 大画面13インチタッチスクリーン
- 強固なSUS316ステンレスボディ
- デュアルカメラ・マイク採用 スターライトカメラで夜間も鮮明
- 取付場所を選ばないモバイルLTEモデルをラインナップ
- NFC 13.56MHz および 125kHz ICカード

商品概要

表面取付けサイズ: 339.15 × 383.9 × 63.7mm (H × W × D)
 RAM / ROM: 2GB / 16GB
 ディスプレイ: 13インチIPS LCD
 メインカメラ: スターライト2メガピクセル
 補助カメラ1: 1.2メガピクセル
 補助カメラ2: 0.3メガピクセル
 出力リレー解錠用4出力リレー
 カードリーダー: 13.56MHz & 125kHz
 RS485 & ウィーガンポート対応
 赤外線&ライトセンサー対応
 設置: 壁埋め込みまたは壁掛け
 12~24V DCコネクタ (PoEを使用しない場合)
 USB: 2口
 TFカードスロット: 1口
 HDMI: 1口
 防水&防塵: IP65
 動作温度: -20°C ~ 55°C
 動作湿度: 10 ~ 90%

SIP・コーデック

SIP v1 (RFC 2543)、SIP v2 (RFC 3261)
 オーディオコーデック: G.711a、G.711μ、G.722、G.729
 エコー・キャンセリング
 音声アクティベーション検出
 コンフォートノイズ生成

ネットワーク

10 / 100Mbpsイーサネット接続
 DHCPまたは固定IP
 対応プロトコル: IPv4、HTTP、HTTPS、FTP、SNMP、DNS、NTP、RSP、RIP、TCP、UDP、ICMP、DHCP、ARP

デバイス機能

DTMFコードによる解錠操作
 ライブビュー使用可能
 LED照明付き自動夜間モード
 ホワイトバランス: 自動
 最低照度: 0.1LUX

ビデオ

センサー: 1/2.8", COMS メインカメラ
 ピクセル: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p 1080p
 ビデオコーデック: H.264
 ビデオ表示技術: HDR
 ビデオ: 1920x1080p
 最大画像転送速度: 1080p - 30fps
 ビデオアングル: 115° (H)・63° (V)
 サードパーティ: NVRs