

Akuvox E12W

詳細情報 コンパクトドアフォン

建物に入る人を制限し、その身元を口頭や視覚で確認する機能などは、セキュリティ上の問題は計り知れません。

AkuvoxビデオドアフォンE12Wは、ベルが鳴った時に警告をし、居住者がどこにいてもスマートフォンを通して訪問者を見て話しかけることができます。



機能一覧

- リアルタイム双方向通信
- 屋外使用に対応
- ライブカメラビューイング
- モバイルアプリとの互換性
- クラウドまたはローカルストレージ
- 任意のSIP端末と統合

商品概要

- 本体材質: プラスチック
- カメラ: 200万画素(自動照明付き)
- ボタン: バックライト付き通話ボタン
- ウィーガンポート対応
- RFカードリーダー: 13.56MHz
- 光センサー: 1
- 出力リレー: 1
- 入力ポート: 2
- マイクロSDカードスロット: 1
- マイク: -36dB
- スピーカー: 8Ω/1.5W
- イーサネットポート: RJ45 10/100Mbps(自動検出)
- BLE対応
- Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, @2.4GHz
- バンドルアラーム対応
- 802.3af PoE
- 12V DCコネクタ対応
- 防水&防塵: IP65
- 設置: 壁掛け(PoEを使用しない場合)
- 製品寸法: 146x70x23mm
- 動作湿度: 10~90%
- 動作温度: -20°C ~ 65 °C
- 保管温度: -40°C ~ 70 °C

オーディオ

- SIP v1 (RFC 2543)、SIP v2 (RFC 3261)
- オーディオコーデック(ナローバンド): G.711a、G.711μ、G.729
- オーディオコーデック(ブロードバンド): G.722
- DTMF: インバンド、アウトオブバンドDTMF (RFC2833)、SIP情報
- エコーキャンセラー
- 音声アクティベーション検出
- コンフォートノイズ生成

ビデオ

- センサー: 1/2.7"/CMOS
- 規格: CIF、QCIF、VGA、4CIF、720p、1080p
- ビデオコーデック: H.264、H.265
- 解像度: 最大1920x1080p
- 最大画像転送速度: 1080p - 25fps
- 視野角: 横123°、縦69°
- 画像照明用の白色LED(暗闇対応の内部光センサー付き)

デバイス機能

- DTMFトーンによって個別に制御されるリレー
- 連続稼働可能カメラ
- LED照明付きオートナイトモード
- ホワイトバランス: オート
- 最小照度: 0.1LUX

ネットワーキング

- 対応プロトコル: IPv4、HTTP、HTTPS、FTP、SNMP、DNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、ICMP、DHCP、ARP

その他

- 自動プロビジョニング
- Web管理ポータル
- 設定バックアップ・復元
- エントリーログ抽出
- アクセステーブルのエクスポート・インポート
- ファームウェアアップグレード
- システムログ(ドアアクセルログ含む)

シナリオ

- マンション・アパートの入退室管理付きインターフォン
- インターネットを用いた遠隔操作による入室