

## ビル向け 信頼性の高いアクセス コントローラー

Akuvox EC33 は、HTTP コマンドを使用する IPエレベーター・コントローラーです。  
他のAkuvoxデバイスと連携して動作できます。  
各コントローラーには 32 個の出力があり、最大64 出力まで拡張できます。



## 特徴

- 10/100Mイーサネットでネットワーク接続
- 20,000 枚のカードと 100,000 件のログを収納できる大容量ストレージ
- 32出力をサポート、拡張コントローラーを搭載して64 出力まで拡張可能
- 拡張コントローラーに接続するRS485 ポート
- 緊急ドア解除または通常のリフトコマンドをサポートする火災警報入力
- HTTP コマンドを使用して他の Akuvox デバイスと連携
- Akuvox クラウドに接続、リモート管理

## 基本仕様 & 電源

- 通信 : TCP/IP
- RS485: サポート
- リレーアウト: 32
- ウィーガンド : ウィーガンド 26/34
- RS485: サポート
- RJ45ポート: 1
- 火災警報入力 : 1
- 電源 : 100~240VAC入力またはPoE
- PoE : IEEE802.3af PoE
- 定格電力: ≤10W
- 使用温度: <45℃
- 使用湿度: 10%~90%
- 寸法: 320 x 270 x 75 (mm)

**Akuvox**  
Open A Smart World

10/F, No.56 Guanri Road, Software Park II, Xiamen 361009, China  
Tel: +86-592-2133061 Ext: 7694/8162 Fax: +86-592-2133  
Email: sales@akuvox.com Web: www.akuvox.com