

## アクセス制御に最適な選択肢

Akuvox の S539 は、視覚的に優れた直感的なユーザー体験を提供するように設計されています。

マンション、アパート、オフィスのテナントと訪問者のアクセスコントロール、ゲート付きコミュニティ、工業用建物へ、完全にカスタマイズ可能なソリューションを提供し、多くの革新的な新機能を備えています。



## 特徴

- メインカメラには、多様な高コントラストシーンに対応するHDR モードが内蔵されています。
- 顔認証精度は99%。顔の比較速度は1人あたり0.2秒未満。誤認識率は0.1%未満です。
- カラータッチディスプレイを備えた直感的なインターフェイスにより、居住者または訪問者の使いやすさが向上。
- 10インチの超広視野角フルカラータッチディスプレイ。
- オプションとしてビジネスに特化したプレゼンス情報とユーザーナビゲーションを搭載。
- SIPをサポートし、信頼性ある音声およびビデオ通信を提供します。
- ONVIF 標準に準拠しており、あらゆるネットワーク監視システムと簡単に統合できます。

## 基本仕様 & 電源

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| ●フロントパネル：アルミニウム              | ●マイク：2                                 |
| ●ディスプレイ：10インチ IPS LCD        | ●スピーカー：2                               |
| ●メインカメラ：500万画素、スターライトあり      | ●リセットボタン：1                             |
| ●光センサー：サポート                  | ●BLE：サポート                              |
| ●モーションセンサー：サポート              | ●イーサネットポート：1xRJ45<br>10/100Mbps アダプティブ |
| ●ToFセンサー：サポート                | ●IEEE 802.3at PoE+                     |
| ●Wi-Fiポート：サポート               | ●電源：DC12V / 3A または DC24V / 1.5A        |
| ●RS485ポート：サポート               | ●IP / IKレベル：IP66およびIK08                |
| ●ラインアウト：サポート                 | ●設置：フラッシュマウントおよび壁掛け                    |
| ●RFカードリーダー：13.56MHz & 125kHz | ●フラッシュマウント寸法：363.5x179.8x64mm          |
| ●リレー出力：2                     | ●壁掛け寸法：367.5x183x35.5mm                |
| ●入力：3                        | ●使用湿度：10~90%                           |
|                              | ●使用温度：-30°C ~ +55°C                    |
|                              | ●保管温度：-30°C ~ +70°C                    |

## オーディオ

- SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261)
- 狭帯域オーディオコーデック: G.711a、G.711μ
- ワイドバンドオーディオコーデック: G.722
- DTMF: インバンド、アウトオブバンド DTMF (RFC2833)、SIP情報
- エコーキャンセル
- 音声アクティベーション検出
- コンフォートノイズジェネレーター

## ビデオ

- センサー: 1/2.7 インチ、メインカメラ用 CMOS
- ピクセル: CIF、QCIF、VGA、4CIF、720p、1080p
- ビデオコーデック: H.264
- ビデオ技術: HDR
- ビデオ解像度: 最大 1920x1080
- 最大画像転送速度: 1080p - 30fps
- 視野角: 120°(H) / 72°(V)
- サードパーティビデオコンポーネント互換性: あり (ex)NVRs

## ネットワーク

- プロトコルのサポート: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

## ドアエントリー機能

- サードパーティ製ソフトウェア用の Android OS またはカスタマイズ
- DTMF トーンによって個別に制御されるリレー
- マルチウェイロック解除: 顔、カード、PIN、BLE、QR コード
- カメラは常時動作可能
- LED照明付きオートナイトモード
- ホワイトバランス: 自動
- 最低照度: 0.1LUX

## 導入とメンテナンス

- 自動プロビジョニング
  - Web管理ポータル
  - Webベースのパケットダンプ
  - 設定のバックアップ/復元
  - エントリログのエクスポート
  - アクセステーブルのインポート/エクスポート
  - ファームウェアのアップグレード
  - システムログ (ドアアクセスログを含む)
- Akuvox\_190917\_V2.0

## アプリケーションとシナリオ

- マンション、アパートや、ビル、オフィスビル、ゲート付きコミュニティなど工業用建物での居住者/訪問者のアクセス制御を提供します。