

## 室内モニター“プレミアムタッチスクリーン”

Android 12 オペレーティング システムを搭載した Akuvox S567W室内モニター。4つのハイレベルスピーカーにより、これまでにないオーディオビジュアルなインターフォンを体験できます。

自動環境検知、音声アシスタント、ボイスチェンジャーを通じて画面の明るさを調整し、住まいに便利さと安全性をもたらします。



## 特徴

- Android 12 OSとの強力な互換性。
- Wi-Fi 6 で Wi-Fi の安定性の問題を完全に解決します。
- ネットワーク内の他ユニットとの双方向音声通信。
- SIP 標準に準拠し、すべての SIP 対応 PBXに簡単に統合可能。
- PoE または外部電源より給電。
- 周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動的に調整し、目と環境に優しい設計。
- 離れて暮らす子供たちや女性を守るため、ボイスチェンジャー機能を搭載。
- 米国またはヨーロッパ規格電気ウォールボックスの取り付けに対応。
- スマート音声アシスタント内蔵。

## 基本仕様 & 電源

- フロントパネル : プラスチック
- RAM / ROM: 4GB / 16G
- ディスプレイ : 10.1インチIPS液晶
- 画面: 10.1 インチ静電容量式タッチ
- Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/
- Bluetooth:5.0
- RS485ポート:サポート
- リレー出力 : 1
- ベルイン: 1
- アラーム入力 : 8
- マイク: デュアルマイク、-26dB
- スピーカー: クアッドスピーカー、8Ω
- イーサネット ポート: 1xRJ45、10/100Mbps
- 802.3af パワーオーバーイーサネット
- 12V DC コネクタ (PoEを使用しない場合)
- 耐タンパー性: サポート
- 設置: 壁掛けおよびデスクトップ
- 寸法: 278.5x165.1x22.8 mm
- 設置: フラッシュマウントおよび壁掛け
- フラッシュマウント寸法: 363.5x179.8x64mm
- 壁掛け寸法: 367.5x183x35.5mm
- 使用湿度: 10~90%
- 使用温度: -10°C ~ +45°C
- 保管温度: -0°C ~ +70°C

## タッチスクリーン・ディスプレイ

- 表示モード: ノーマリーブラック、透過型
- 液晶サイズ: 10インチ (対角)
- アスペクト比: 16:10
- 解像度: 1280x800
- コントラスト比: 900:1
- 輝度: 290 cd/m<sup>2</sup>
- 視野角: 左 80°、右 80°、  
上部80°、下部80°
- タッチスクリーン: 投影型静電容量式

## オーディオ

- SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261)
- 狭帯域オーディオコーデック: G.711a、G.711μ、G.729
- ブロードバンドオーディオコーデック: G.722
- DTMF: インバンド、アウトオブバンドDTMF (RFC2833)、SIP情報
- エコーキャンセル
- 音声アクティベーション検出
- コンフォートノイズジェネレーター
- 自動ゲイン制御

## ビデオ

- ストリーミング形式: H.263 & H.264

## ネットワーク

- プロトコルのサポート: Pv4、IPv6、HTTP、HTTPS、FTP、TFTP、SNMP、DNS、SNTP、RTSP、SRTP、RTP、TCP、UDP、TLS、ICMP、DHCP、ARP

## 導入とメンテナンス

- 自動プロビジョニング
- Web管理ポータル
- Webベースのパケットダンプ
- 設定のバックアップ/復元
- ファームウェアのアップグレード
- システムログ (ドアアクセスログを含む)  
Akuvox\_190917\_V2.0

## 音声とアシスト

- 音声ピックアップ距離は最大 5 メートル
- 音声認識精度は最大 95%
- ネイティブ音声データによるプライバシー保護
- 英語のみ

## アプリケーションとシナリオ

- ヴィラ
- 集合住宅
- ホームオートメーションシステム
- モダンなインテリア