

プレミアムタッチスクリーン

Android 9.0 オペレーティング システムを搭載した Akuvox X933H 多機能インターフォンモニターは、SIP 2.0 プロトコルをサポートし、ドアホンとの音声およびビデオ通信を提供します。省スペース設計で、10インチの鮮やかなタッチスクリーン・ディスプレイは快適な操作を提供します。



特徴

- イタリア発のスタイリッシュな外観。
- Android 9.0 システムによる優れたパフォーマンス。
- 省エネモード付きの 7 インチ静電容量式タッチスクリーン。
- 1280 x 800 の解像度による究極の視覚体験。
- ドアコミュニケーターからの HD 画像の受信。
- ネットワーク内の他のユニットとの双方向音声通信。
- SIP 標準に準拠しており、すべての SIP 対応 PBX に簡単に統合できます。
- PoE または外部電源から給電
- 米国またはヨーロッパの電気ウォールボックスの取り付けをサポート

基本仕様&電源

- フロントパネル : プラスチック
- RAM / ROM: 2GB / 8GB
- ディスプレイ: 7 インチ IPS LCD
- スクリーン: 7 インチ静電容量式タッチスクリーン
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n、@2.4GHz
- Bluetooth : BLE4.1
- RS485 ポート: サポート
- リレー出力 : 2
- ベルイン: 1
- I/O: 8
- マイク: デュアルマイク、-26dB
- スピーカー: デュアルスピーカー、4Ω / 3W
- イーサネット ポート: 1xRJ45、10/100Mbps アダプティブ
- 802.3af パワーオーバーイーサネット
- 12V DC コネクタ (PoE を使用しない場合)
- 改ざん防止: サポート
- 設置: 壁掛け
- 寸法: 205x148x27.5mm
- 使用湿度: 10~90%
- 使用温度: -10°C ~ +45°C
- 保管温度: -20°C ~ +70°C

タッチスクリーン・ディスプレイ

- 表示モード: ノーマリーブラック、透過型
- 液晶サイズ: 7インチ (対角)
- アスペクト比: 16:10
- 解像度: 1280x800
- コントラスト比: 900:1
- 輝度: 350 cd/m²
- 視野角: 左 89°、右 89°、上部89°、下部89°
- タッチスクリーン: 投影型静電容量式

オーディオ

- SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261)
- 狭帯域オーディオコーデック: G.711a、G.711μ、G.729
- ブロードバンドオーディオコーデック: G.722
- DTMF: インバンド、アウトオブバンドDTMF (RFC2833)、SIP情報
- エコーキャンセル
- 音声アクティベーション検出
- コンフォートノイズジェネレーター
- 自動ゲイン制御

ビデオ

- ストリーミング形式: H.263 & H.264
- 音声アシスタント
- 音声ピックアップ距離は最大 5 メートル
- 音声認識精度は最大 95%
- ネイティブ音声データによるプライバシー保護
- 英語のみ

ネットワーク

- プロトコルのサポート: IPv4、HTTP、HTTPS、FTP、TFTP、SNMP、DNS、SNTP、RTSP、SRTP、RTP、TCP、UDP、TLS、ICMP、DHCP、ARP

導入とメンテナンス

- 自動プロビジョニング
- Web管理ポータル
- Webベースのパケットダンプ
- 設定のバックアップ/復元
- ファームウェアのアップグレード
- システムログ (ドアアクセスログを含む)
Akuvox_190917_V2.0

音声とアシスト

- 音声ピックアップ距離は最大 5 メートル
- 音声認識精度は最大 95%
- ネイティブ音声データによるプライバシー保護
- 英語のみ

アプリケーションとシナリオ

- ヴィラ
- 集合住宅
- ホームオートメーションシステム
- モダンなインテリア